

# ランドリー機器

■ランドリー機器全機種共通  
カラー:ロータスホワイト

## 全自動洗濯機

### W 5965 WPS

¥420,000(税抜)

電源 単相200V、50/60Hz共用 定格消費電力 2.2kW



外形寸法:W595×D610×H848～863mm  
(主な仕様)  
 ・洗濯・脱水容量8.0kg ・最大脱水回転数1600rpm  
 ・洗濯温度:水～90℃  
 ・スチームケア、エコプログラム(3種)、ホームXLプログラム(5種)など31種類の洗濯プログラムを搭載  
 ・標準使用水量72L、標準消費電力0.96kWh、運転時間149分  
 ・操作パネル角度:斜め23°  
 ・ビルトイン、単独置き、2段積み可能 ・右ヒンジ

### W 5820 WPS

¥348,000(税抜)

電源 単相200V、50/60Hz共用

定格消費電力 2.2kW



ロータスホワイト

外形寸法:W595×D603×H848～863mm  
(主な仕様)  
 ・洗濯・脱水容量7.0kg  
 ・最大脱水回転数1200rpm ・洗濯温度:水～90℃  
 ・12種類の洗濯プログラムを搭載  
 ・標準使用水量68L、標準消費電力0.77kWh、  
 運転時間129分 ・操作パネル角度:正面フラット  
 ・ビルトイン、単独置き、2段積み可能 ・右ヒンジ

### W 1912

¥300,000(税抜)

電源 単相200V、50/60Hz共用 定格消費電力 2.2kW



外形寸法:W595×D634×H848～863mm  
(主な仕様)  
 ・洗濯・脱水容量7.0kg  
 ・最大脱水回転数1200rpm  
 ・洗濯温度:水～95℃  
 ・10種類の洗濯プログラムを搭載  
 ・標準使用水量68L、標準消費電力0.77kWh、運転時間129分  
 ・操作パネル角度:正面5°上向き  
 ・単独置き、2段積み可能 ・右ヒンジ

## 全自動洗濯乾燥機

### WTZH 130 WPM

¥540,000(税抜)

電源 単相200V、50または60Hz

定格消費電力 洗濯時2.2kW/乾燥時1.9kW




外形寸法:W596×D714×H846～854mm  
(主な仕様)  
 ・洗濯・脱水容量8.0kg ・乾燥容量5.0kg ・水冷却除湿式  
 ・最大脱水回転数1200rpm ・洗濯温度:水～90℃  
 ・TwinDos(ツインドス)  
 ・CapDosing(キャップドージング)\*1  
 ・プログラム:洗濯22種類(庫内洗浄含む)、乾燥22種類  
 ・オプション:洗濯10種類+しみ抜き、乾燥3種類+サーモスピン  
 ・5.0kg洗濯～乾燥時:標準使用水量65L、標準消費電力3.7kWh、  
 運転時間195分\*2  
 ・操作パネル角度:斜め ・単独置き(ビルトイン不可)  
 ・右ヒンジ

## 全自動衣類乾燥機

### T 8823 C

¥300,000(税抜)

電源 単相200V、50Hzまたは60Hz 定格消費電力 2.25kW




外形寸法:W595×D593×H848～863mm  
(主な仕様)  
 ・乾燥容量7.0kg  
 ・コンデンサ式(ダクト不要)  
 ・12種類の乾燥プログラム搭載  
 ・標準消費電力3.9kWh、運転時間111分  
 ・操作パネル角度:斜め23°  
 ・ビルトイン、単独置き、2段積み可能  
 ・左ヒンジ

### T 8822 C

¥300,000(税抜)

電源 単相200V、50Hzまたは60Hz

定格消費電力 2.25kW



ロータスホワイト

外形寸法:W595×D591×H848～863mm  
(主な仕様)  
 ・乾燥容量7.0kg  
 ・コンデンサ式(ダクト不要)  
 ・12種類の乾燥プログラム搭載  
 ・標準消費電力3.9kWh、運転時間111分  
 ・操作パネル角度:正面フラット  
 ・ビルトイン、単独置き、2段積み可能 ・左ヒンジ

### T 7944 C

¥280,000(税抜)

電源 単相200V、50Hzまたは60Hz 定格消費電力 2.25kW



外形寸法:W595×D639×H848～863mm  
(主な仕様)  
 ・乾燥容量7.0kg ・コンデンサ式(ダクト不要)  
 ・10種類の乾燥プログラム搭載  
 ・標準消費電力3.9kWh、運転時間111分  
 ・操作パネル角度:正面5°上向き  
 ・単独置き、2段積み可能  
 ・左ヒンジ

## 全自動洗濯乾燥機

### WTH 120 WPM

¥460,000(税抜)

電源 単相200V、50または60Hz

定格消費電力 洗濯時2.2kW/乾燥時1.9kW



外形寸法:W596×D637×H846～854mm  
(主な仕様)  
 ・洗濯・脱水容量7.0kg ・乾燥容量4.0kg ・水冷却除湿式  
 ・最大脱水回転数1200rpm ・洗濯温度:水～90℃  
 ・TwinDos(ツインドス)  
 ・CapDosing(キャップドージング)\*1  
 ・プログラム:洗濯22種類(庫内洗浄含む)、乾燥22種類  
 ・オプション:洗濯10種類+しみ抜き、乾燥3種類+サーモスピン  
 ・4.0kg洗濯～乾燥時:標準使用水量60L、標準消費電力3.0kWh、  
 運転時間165分\*2  
 ・操作パネル角度:正面垂直 ・ビルトイン、単独置き可能  
 ・右ヒンジ

\*1:CapDosing用カプセル洗剤は、6月頃より順次発売予定、\*2:「クイックパワー40℃ノーマル」プログラム使用時。

## ランドリー機器オプション品

### ●コンバージョンキット

ビルトイン設置時に必要な洗濯機・乾燥機・洗濯乾燥機用カバー。

- UBS-W1/G ¥14,000(税抜)  
WTH 120 WPM用。
- UBS-W/T-G ¥14,000(税抜)  
W 5820 WPS、T 8822 C用
- UBS-W/T-23° ¥14,000(税抜)  
W 5965 WPS、T 8823 C用。

### ●スタッキングキット

洗濯機と乾燥機の2段積みに必要なスタッキングキット。

- WTV 406 ¥22,000(税抜)  
W 5820 WPSとT 8822 C用。プッシュオープン引き出し式テーブル付。
- WTV 407 ¥22,000(税抜)  
W 5965 WPSとT 8823 C用。プッシュオープン引き出し式テーブル付。
- WTV 414 ¥24,000(税抜)  
W 1912とT 7944 C用。プッシュオープン引き出し収納付で、取扱説明書など保管可能。

### ●スペーサー

洗濯機を単独置き、または乾燥機と並列設置する場合、本体背面が壁に接触しないように、天板後端に取り付けて使用。

- DWAL-W5/T8 ¥5,000(税抜)  
W 5965 WPSの単独置きまたはT 8823 Cと並列設置用。
- DWAL-W6/T9 ¥5,000(税抜)  
W 1912の単独置きまたはT 7644 Cと並列設置用。